

产品技术资料表

产品名称: 黑黄双色防静电警示胶带

产品料号: SG-6091-YB

产品描述:

防静电胶带, 又称 ESD 胶带。该款胶带是以经过特殊防静电处理的 BOPP 薄膜为基材, 单面涂布特制的亚克力胶加工而成。其特殊的双面防静电处理工艺, 有效的降低胶带制造各环节及解卷过程中的静电产生, 可很好的预防静电危害。

产品结构:



防静电液涂层
BOPP 薄膜印刷
亚克力胶粘剂



产品特性:

- 高粘着力、柔软服帖和再撕离;
- 具有防静电特性。

产品应用:

适用于粘贴敏感区域警示标识、静电敏感器件加工、电子被动元件加工、包装袋封口、防静电服装的标识使用等其他电子类的产品包装与标识。

产品性能参数:

项目	单位	说明
基材厚度	mm(± 0.003)	0.060
胶水厚度	mm(± 0.005)	0.030
总厚度	mm(± 0.005)	0.090
颜色		黑、黄两种颜色 (其它颜色, 可按客户要求定制)
静态电压	V	≤ 80
动态电压	V	≤ 300
表面电阻值	Ω	不带胶面 $1 \times 10^{6-9}$
180°剥离强度	N/25mm	7.0~9.0
0°C 持粘力	mm/h	≤ 3 无移位
初粘力 (钢球)	号	≥ 13
拉伸强度	N/25mm	80~120

上海森谷实业有限公司
上海市松江区洞泾工业区洞舟路 552 号
电话: 021-57752829 57752836
传真: 021-51686326
邮箱: info@sengu.cc
<http://www.sengu.cc>



分切事项:

- 1、整支有效宽度 960mm,可分切 3~960mm;
- 2、长度 36 米,另长度可根据客户要求定制;
- 3、PE 塑料管芯,内径 76mm(3")和 38mm(1.5")

使用条件:

如需胶带达到最佳的粘贴效果,需使粘贴物表面保持洁净、干燥,禁止用手直接触摸材料表面及胶面而破坏胶带之性能。

储存条件:

10-30℃,相对湿度 40-70%,避免阳光直射及高温(40℃以上)高湿(75%RH)环境。

包装:

胶带卷料半成品以热缩膜包装,卷材成品以包装袋完成包装,并装于适当之纸箱内。

胶带保管及品质保证期限:

胶带应存放于恒温恒湿之环境,避免高温高湿或日晒,以妥当保管条件下,品质保证期限为制造出厂 6 个月内。

注意:

- 1、以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值,使用者须确定该产品是否适用于某一特定用途,很多因素会影响产品在特定用途中的性能;
- 2、以上技术参数资料仅供参考,不做产品验收使用;
- 3、使用特殊场合时,请事先测试确认。

免责声明:

有关材料的物理和化学特性的资料是基于我们认为可信的测试结果,在此列出的典型数值作为材料选择时的参考,但并不构成一种担保。